

NORMAL SKYDDSNIVÅ

Infiltration med FANN INDRÄN® PRO Biomodul för rening av WC+BDT-vatten (5 pe)




Illustration på avloppsanläggning

Infiltrationsanläggning med FANN INDRÄN® PRO Biomoduler som används för att effektivisera den biologiska reningsprocessen tillsammans med FANN SA2000, en lågbyggd slamavskiljare.

Infiltration används när marken är genomsläpplig t ex vid sand och jord. För att kontrollera om det går att infiltrera gör man en jordprovsanalys.

FANN INDRÄN® PRO Biomodul har en liten ytstorlek och kan jämföras med en ”hopvikt schaktbotten”, som placeras överst i anläggningen. Att ytan för den biologiska reningen i biomodulerna är tio gånger större än själva modulens bottenyta, gör att man får en större yta för den biologiska reningen jämfört med konventionella markbäddar.



Efter reningsprocessen i biomodulerna går avloppsvattnet vidare i bädden av grus och ett biologiskt renat vatten går vidare ned i marken. Grusbäddens storlek anpassas efter markens infiltrationskapacitet.

Övergripande egenskaper

- ✓ För ett hushåll (5 personer)
- ✓ Renar toalett-, bad-, disk- och tvättvatten
- ✓ Uppfyller normal skyddsnivå
- ✓ Används där infiltration är möjlig och markens LTAR-värde är minst 10
- ✓ Låg installationshöjd
- ✓ Kan installeras med FANN Teleskoplock
- ✓ Miljövänlig anläggning helt utan elkostnader vid självfall
- ✓ CE-märkt slamavskiljare
- ✓ Inget serviceavtal behövs
- ✓ Tillverkad i Sverige för Nordiska förhållanden

1 hushåll 🏠 **LTAR ≥ 10**

FANN INDRÄN PRO Infiltration WC+BDT 5pe

- 1 st FANN Slamavskiljare SA2000ce inkl. bygelsats
- 1 st FANN Förhöjningsstos 0,8 m
- 1 st FANN Lock PE 700
- 1 st FANN INDRÄN® PRO Biomodulpaket

RSK nr 5135692

Kostnadsfri jordprovsanalys

Analysen visar markens genomsläpplighet och om man ska välja en infiltration eller en markbädd. Vi gör analysen åt dig kostnadsfritt. Läs mer på fann.se/jordprov

Monteringsanvisning

Följ alltid monteringsanvisningen som medföljer respektive produkt. Våra anvisningar finns även för nedladdning. Besök fann.se/installation

